

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČNI LIST IZDELKA	Št. izdaje: 1	Datum: 01.02.2013.
		Verzija: 2	
BK-COLOR			RZ-TLP-033

## 1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

**Trgovsko ime izdelka:** BK-Color

**Podatki o proizvajalcu:** Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

**Kontakt za izdelavo TLI:** e-mail: laboratorija@bekament.com

## 2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-Color je koncentrirano tekoče sredstvo za niansiranje BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a in BK-Pol Crystal-a. V ponudbi se nahaja 10 različnih barv (oker, rumena, modra, rdeča, vijoličasta, terakota, zelena, rjava, marelična, črna).

Spada med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje, ne vsebuje organskih topil.

## 3. SESTAVA

**Kemijska sestava:** Vodna emulzija polimera, voda, dodatki in pigmenti.

**Nevarne sestavine:** Na podlagi Pravilnika o klasifikaciji, pakiranju, označevanju in oglaševanju kemikalij in določenega izdelka („Uradni list RS“, številka 59/10), s katerim je zakonsko uveden DSD/DPD sistem klasifikacije in označevanja, se izdelek ne uvršča med nevarne izdelke.

## 4. TEHNIČNE LASTNOSTI

<b>Gostota, g/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1000-1250
<b>Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)</b>	1000-4000
<b>Poraba</b>	Odvisno od želenega odtenka
<b>Embalaža, kos</b>	100 ml (30 kosov v škatli)

## 5. OSTALE LASTNOSTI

**Izgled:** Obarvana tekočina

**Vonj:** Specifičen

**pH vrednost:** 7-8

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČNI LIST IZDELKA	Št. izdaja: 1	Datum: 01.02.2013.
		Verzija: 2	
BK-COLOR			RZ-TLP-033

## 6. PRIPRAVA IN NANOS

Pred uporabo je potrebno vsebino dobro pretresti ter jo z mešanjem dodati v zmes, ki se niansira. Potrebno je intenzivno mešati do popolne homogenizacije in razporeditve barve. Največja količina BK-Colorja za 25 kg BK-Pol-a znaša 300 ml (3 plastenke), za 15 l BK-Pol Golda in Crystala pa znaša 500 ml (5 plastenk). Različne barve BK-Colorja se lahko med seboj mešajo brez omejitev.

Disperzijsko barvo po opravljenem niansiranju dobro premešati in nanesti po navodilu za uporabo.

## 7. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po končani uporabi je potrebno orodje dobro oprati z vodo. Če se pribor ne očisti in ne opere takoj po uporabi, otrdele ostanke ročno odstraniti. Odstranjevanje se lahko olajša z večurnim potapljanjem orodja v vodi.

## 8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

S pravilno uporabo posebni ukrepi niso potrebni. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiščiti pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzali.

Rok trajanja: 18 mesecev.

## 9. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna v dobro prezračenih prostorih.

Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem stiku s kožo se priporoča preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno zaščitno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.

Zaščita oči: Po potrebi uporabljati zaščitna očala.

## 10. EKOLOŠKI IN TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izlivanje v kanalizacijo in v vodotoke.

## 11. RAVNANJE Z ODPADKI

Na podlagi Pravilnika o kategorijah, preverjanju in razvrščanju odpadkov, objavljenem v „Uradnem listu RS“ št. 56/10 se ravna, kot sledi:

Tekoči izdelek je razvrščen kot odpadki s klasifikacijsko številko 08 01 12. Odpadkov izdelka ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ne izlirati v kanalizacijo in vodotoke.

Ostanke izdelka zmešati s cementom in tako strjene razvrstiti skladno s klasifikacijsko številko 17 09 04.

Ostanki embalaže: Ostanki embalaže se razvrščajo skladno s klasifikacijsko številko 15 01 02.

<b>Banja Komerc Bekament DOO</b>	<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	<b>Št izdaje: 1</b>	<b>Datum: 01.02.2013.</b>
		<b>Verzija: 2</b>	
<b>BK-COLOR</b>			<b>RZ-TLP-033</b>

## **12. OSTALE INFORMACIJE**

Če izvajalec pri uporabi materiala opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomankljivost, je dolžan prenehati z delom in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval reklamacijo. Reklamacije, ki se nanašajo na omenjene lastnosti, posredovane proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, ne morejo biti upoštevane.

## **13. OPOMBE**

Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih ter občasno opravlja raziskave v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Podatki iz tehničnega lista izhajajo iz našega znanja in praktičnih izkušenj, vsem uporabnikom pa naj služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če se vremenski in drugi pogoji razlikujejo od pogojev navedenih v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne napotke, brez garancije za vgraditev.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornost za škodo, ki nastane pri nepravilni uporabi ali zaradi napačne izbire izdelka, niti ne za nekakovostno izvajanje del. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih izdelkov. Vse navedeno nas v ničemer ne zavezuje.

Datum izdelave: 01.02.2013.

Predhodna verzija: Verzija 1-19.12.2011.