

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 33/2013/L

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka:

Film 500

2. Vrsta, serija, serijska številka ali kateri drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda kot se zahteva v členu 11(4):

Vse serije proizvoda od 01.07.2013.

Datum proizvodnje — informacije so zagotovljene na embalaži.

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo kot jo je predvidel proizvajalec:

Plastična vlago odporna prevleka - PN-EN 13967:2012

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca kot se zahteva v členu 11 (5):

Membrane Sheets IZOFLEX 500

Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

5. Kadar je primerno, naslov in ime zakonitega, pooblaščenega zastopnika katerega mandat zajema naloge opredeljene v členu 12 (2).

Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremljivosti lastnosti gradbenega proizvoda ko je določeno v aneksu V.

Sistem potrjevanja skladnosti odziva na ogenj 2+ in 4

7. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu:

No. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO
Biuro Certyfikacji i Aprobat Technicznych, Al. VV Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
je izvedel začetno tipsko preizkušanje po sistemu 2+ in izdal Certifikat o ustreznosti nadzora tovarniške proizvodnje št. 1454-CPD-1008.

8. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Deklarirane lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj	F	PN-EN 13967:2012
Vodotesnost	2 [kPa]	
Odpornost na trganje - po vzdolžni smeri - po prečni smeri	400 [N] 400 [N]	
Skupna trdnost	NPD	
Odpornost na udarce	h=200 [mm] (metoda A) i h=350 [mm] (metoda B)	
Natezne lastnosti, maksimalna natezna sila: - vzdolžna smer - prečna smer	350 [N/50min] 320 [N/50mm]	
Natezne lastnosti: raztezek - vzdolžna smer - prečna smer	25 [%] 15 [%]	
Odpornost na statično obremenitev	20 [kg] — ne preluknja	
Trajnost vodotesnosti: - proti staranju - proti kemikalijam	2 [kPa] 2 [kPa]	
Nevarne snovi	NPD	

10. Lastnosti izdelka, ki so navedene v točki 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi pod točko 9. Ta izjava o lastnostih se izda izključno na odgovornost proizvajalca navedenega v točki 4.

Dodatne informacije:

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi navedenih v REACH. Navodila za namestitev najdete na www.lenko.com.pl

Podpisano zain v imenu proizvajalca:

Prezós Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

Rogdan Córnicki

(name and function)