

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 26/2013/L

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka:

MSL 135 AL

2. Vrsta, serija, serijska številka ali kateri drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda kot se zahteva v členu 11(4):

Vse serije proizvoda od 31.10.2013.

Datum proizvodnje — informacije so zagotovljene na embalaži.

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo kot jo je predvidel proizvajalec:

Hidroizolacijske prevleke – plastične plasti za nadzor pare - PN-EN 13984:2013-06E

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca kot se zahteva v členu 11 (5):

Steam-tight foil (parna zapora) MSL 135 AL MAX

Lenko S. A.

Ul. Okrzei 2

43-300 Bielsko-Biala

[lenko@lenko.com.pl](mailto:lenko@lenko.com.pl)

5. Kadar je primerno, naslov in ime zakonitega, pooblaščenega zastopnika katerega mandat zajema naloge opredeljene v členu 12 (2).

Lenko S. A.

Ul. Okrzei 2

43-300 Bielsko-Biala

[lenko@lenko.com.pl](mailto:lenko@lenko.com.pl)

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremljivosti lastnosti gradbenega proizvoda ko je določeno v aneksu V.

Sistem potrjevanja skladnosti 3 in sistem 4 za reakcijo na ogenj

7. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu:

No. 1434, PCBC – Oddział Badan I Certyfikacji w Gdansk Laboratory Wytobow Budowlanych, ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdansk je izvedel začetno tipsko testiranje po sistemu 3 in izdal testno poročilo Št. 97/II/2012, 222/H/2012

8. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Deklarirane lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj	F	PN-EN 13984:2013-06E
Vodotesnost	2 [kPa]	
Vodna parna propustnost	150 [m] +/- 20 [%]	
Odpornost na trganje		
- po vzdolžni smeri	400 [N]	
- po prečni smeri	400 [N]	
Skupna trdnost	NPD	
Odpornost na udarce	NPD	
Natezne lastnosti, maksimalna natezna sila:		
- vzdolžna smer	650 [N/50mm]	
- prečna smer	600 [N/50mm]	
Natezne lastnosti: raztezek		
- vzdolžna smer	19 [%]	
- prečna smer	14 [%]	
Trajnost:		
- vodno parna odpornost po umetnem staranju	pozitiven rezultat	
- proti kemikalijam	NPD	
Nevarne snovi	NPD	

10. Lastnosti izdelka, ki so navedene v točki 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi pod točko 9. Ta izjava o lastnostih se izda izključno na odgovornost proizvajalca navedenega v točki 4.

#### Dodatne informacije:

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi navedenih v REACH. Navodila za namestitev najdete na [www.lenko.com.pl](http://www.lenko.com.pl)

Podpisano zain v imenu proizvajalca:

Prezės Zarządu  
DYREKTOR GENERALNY  
*Rogdan Gornicki*

(name and function)