

Novost v ponudbi



Poro beton



1.) Blok Porfix Premium P2-400



Podjetje PORFIX je v letu 2016 predstavilo novost v kompleksnem gradbenem sistemu. V svojo ponudbo je vključilo premium izdelek, ki je izdelan na bazi kremenovega peska. Lambda vrednost izdelka P2-400 dosega odlično vrednost **0,083 W/mK** kar omogoča gradnjo brez izolacije. PORFIX PREMIUM ima odlično toplotno odpornost in zaradi odličnih toplotnoizolacijskih lastnosti izpolnjuje pogoje za izgradnjo sodobnih in sofisticiranih stavb. 500 mm debeli bloki izpolnjujejo pogoje za gradnjo pasivnih hiš. Zaradi oblike (jezik-žep) ni potrebno vertikalno lepljenje, kar pomeni prihranek tako pri lepilu, kot pri času vgradnje.

Dimenzije:	Toplotni upor:	Poraba:		Teža:		Količina na paleti:		Cena brez DDV:	
d/v/š v mm	pri u = 0%	kos/m ³	kos/m ²	kg/pal	kg/kos	kos	m ³	EUR/m ³	EUR/kos
500x250x375	4,52	21,3	8	880	26,7	32	1,5		
500x250x500	6,02	16,0	8	880	35,6	24	1,5		

* u = 0 – v suhem stanju; u = 5% - stabilna vlažnost

2.) Blok Porfix P2-440



Podjetje PORFIX je v letu 2015 predstavilo novost v kompleksnem gradbenem sistemu. V svojo ponudbo so vključili izdelek, ki je izdelan na bazi kremenovega peska. Lambda vrednost izdelka dosega vrednost **0,089 W/mK**. Zaradi oblike (jezik-žep) je močno olajšana vgradnja. Znižali so tudi težo posameznega bloka kar dodatno olajša delo in pospeši čas izgradnje. Zaradi odličnih toplotno izolacijskih lastnosti pa prihranite tudi pri stroških ogrevanja.

Dimenzije:	Toplotni upor:	Poraba:		Teža:		Količina na paleti:		Cena brez DDV:	
d/v/š v mm	pri u = 0%	kos/m ³	kos/m ²	kg/pal	kg/kos	kos	m ³	EUR/m ³	EUR/kos
500x250x250	2,77	32,0	8	995	20,3	48	1,5		
500x250x300	3,33	26,7	8	995	24,4	40	1,5		
500x250x375	4,16	21,3	8	995	30,5	32	1,5		

3.) Blok Porfix P4-600



Za Blok PORFIX P4-600 je značilna višja trdnost – 4MPa. Te bloke lahko uporabljamo pri gradnji spodnjih etaž za stavbe do štirih nadstropij. Blokom so izboljšane zvočno izolacijske lastnosti, zaradi česar je idealen za zidanje nosilnih notranjih sten in predelnih sten med stanovanjskimi enotami.

Dimenzije:	Toplotni upor:	Poraba:		Teža:		Količina na paleti:		Cena brez DDV:	
d/v/š v mm	pri u = 0%	kos/m ³	kos/m ²	kg/pal	kg/kos	kos	m ³	EUR/m ³	EUR/kos
500x250x250	1,67	32,0	8	1295	26,6	48	1,5		
500x250x300	2,00	26,7	8	1295	31,9	40	1,5		
500x250x375	2,50	21,3	8	1295	39,8	32	1,5		

4.) Pregradni Blok Porfix P2-500 in P4-600



PORFIX gradbeni sistem pregradno steno dopolni z dobrimi zvočno izolacijskimi lastnostmi. Pregradna stena iz poro betona, kot tudi blok, absorbira in sprošča vlago v prostor. Poro beton pregradna stena blaži razlike v vlažnosti in omogoči vodno parno steno. Zraven mikro klimatskih lastnosti je cenjena tudi enostavnost vgradnje. Vse dekorativne reze ali odprtine za električne instalacije je enostavno ustvariti. Pregradni blok spada v razred P2-500, v širini 200 mm pa v razred P4-600.

Dimenzije:	Poraba:		Teža:		Količina na paleti:		Cena brez DDV:	
PORFIX P2-500								
d/v/š v mm	kos/m ³	kos/m ²	kg/pal	kg/kos	kos	m ³	EUR/m ³	EUR/kos
500x250x50	160,0	8	1055	4,3	240	1,5		
500x250x75	106,7	8	1055	6,5	160	1,5		
500x250x100	80,0	8	1055	8,6	120	1,5		
500x250x125	64,0	8	1055	10,8	96	1,5		
500x250x150	53,3	8	1055	12,9	80	1,5		
500x250x200	40,0	8	1055	17,3	60	1,5		
PORFIX P4-600								
500x250x200	40,0	8	1295	21,3	60	1,5		

5.) Maxi Pregradni Blok Porfix P2-500



PORFIX predstavlja MAXI pregradni blok z višino 500 mm. Na kvadratni meter stene (brez nosilnih zidov) potrebujemo samo 4 kose Maxi pregradnega bloka. Zidanje tako poteka veliko hitreje kot z bloki 250 mm, pri tem pa prihranimo tudi na lepilu. Nov Maxi pregradni blok se izdeluje v širinah 100, 125 in 150 mm.

Dimenzije:	Toplotni upor:	Poraba:		Teža:		Količina na paleti:		Cena brez DDV:	
d/v/š v mm	pri u = 0%	kos/m ³	kos/m ²	kg/pal	kg/kos	kos	m ³	EUR/m ³	EUR/kos
500x250x100	1,67	40,0	4	1055	17,2	60	1,5		
500x250x125	2,00	32,0	4	1055	21,6	48	1,5		
500x250x150	2,50	26,7	4	1055	25,8	40	1,5		