

IZJAVA O LASTNOSTIH št. 3/SZ/13

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | FIXPLUG\varnothing10 |
| 2. | Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): | Serijska številka je datum proizvodnje prikazan na škatli kot dd / mm / ll |
| 3. | Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: | Plastična sidra za pritrditev zunanje toplotne izolacije sestavljenih sistemov z ometom v betonu in mansony |
| 4. | Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): | KLIMAS WKREŃ-MET Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów |
| 5. | Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): | ni pomembno |
| 6. | Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: | Sistem 2+ |
| 7. | Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: | ni pomembno |
| 8. | Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: | Priglašeni organ ITB izdal evropskega tehničnega soglasja ETA-11/0231, po ETAG 014. Prijavljeno tovarniška kontrola proizvodnje certifikacijski organ No. 1488, ITB opraviti začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje ter stalnega nadzora, ocenjevanja in ocena kontrole proizvodnje 2+ in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (FPC) WE 1488-CPD-0256/Z. |

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti: | beton C12/15 | beton C16/20 | trdna glinene opeka | sand-lime solid bricks | vertically perforated sand-lime bricks | vertically perforated clay bricks | poro-therm | mega-max | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|---|
| Characterstic lastnost [kN] | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | NPD | ETA-11/0231 od 7.09.2011 po katerem ETAG 014 |
| Točka toplotne prehodnosti [W/K] | NPD | | | | | | | | |
| Plate togost [kN/mm] | 0,6 | | | | | | | | |

10.

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Wojciech Klimas
proizvajalec

Kuźnica Kiedrzyńska, 03.06.2013