

Izjava o lastnostih št. 010/21

1. Identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Austrotherm Perimetrijska ploča**
2. Tip proizvoda, serija ali serijska številka: glejte tisk na proizvodu
3. Predvidena uporaba: toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe
4. Ime in naslov proizvajalca: Austrotherm BH d.o.o., BiH – 77000 Bihać, Turija b.b.
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja: sistem 3
6. Priglašeni organi: IGH d.d. (NB 2477)
7. Navedene lastnosti:

Bistvene lastnosti	Deklarirane lastnosti		Harm. teh. specifikacija
Toplotna prevodnost	λ_D	0,034 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015
Toplotna odpornost	R_D	glejte tabelo spodaj	
Reakcija na požar	Evrorazred E		
Dolžina	L2	± 2 mm	
Širina	W2	± 2 mm	
Debelina	T1	± 1 mm	
Pravokotnost	S1	± 1 mm	
Ravnost	P5	± 5 mm	
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji	CS(10)150	≥ 150 kPa	
Upogibna trdnost	BS250	≥ 250 kPa	
Dimenzijska stabilnost	DS(N)2	$\pm 0,2$ %	
Dimenzijska stabilnost pri določeni temp.	DS(70,-)1	1 %	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S1-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)150-BS250

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bihać, 01/2021



Slaviša Gajić
Generalni direktor

Tabela z vrednostmi toplotne odpornosti v skladu z EN 13163:2012+A1:2015

d_N mm	R_D m ² K/W
20	0,55
30	0,85
40	1,15
50	1,45
60	1,75

d_N mm	R_D m ² K/W
70	2,05
80	2,35
90	2,65
100	2,90
110	3,20

d_N mm	R_D m ² K/W
120	3,50
130	3,80
140	4,10
150	4,40


