

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 05/2016/ND

1. Enolična identifikacijska oznaka vrste izdelka: 150

2. Predvidena uporaba ali uporabe:

2.1. Fleksibilne podloge za uporabo kot sloji, položeni pod nekontinuirano strešno kritino v skladu z EN 13859-1: 2010

2.2. Fleksibilne podloge za stene, ki se uporabljajo pod zunanjo stensko oblogo, da se prepreči vdor vetra in vode od zunaj v skladu z EN 13859-2: 2010.

3. Proizvajalec:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Production plant: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: 3.

5. Harmonizirani standard:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Priglašeni organ ali organi: št. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklarirane lastnosti

Osnovne karakteristike	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Vodotesnost	W1	
Natezne lastnosti:	- vzdolžno: 320 + 60/- 80 [N/50 mm]	
Raztezek:	- prečno: 210 + 60/- 80 [N/50 mm]	
	- vzdolžno: 90 +/- 50 [%]	
	- prečno: 110 +/- 50 [%]	
Odpornost proti trganju:	- vzdolžno: 200 +/- 90 [N]	
	- prečno: 270 +/- 90 [N]	
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	- 25 [°C]	
Odpornost na umetno staranje:		
Natezne lastnosti:	- vzdolžno: 270 +/- 70 [N/50 mm]	
	- prečno: 160 +/- 70 [N/50 mm]	
Raztezek:	- vzdolžno: 60 +/- 40 [%]	
	- prečno : 80 +/- 40 [%]	
Vodotesnost:	W1	
Prenos vodne pare	Parameter Sd, tj. difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti 0,015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Lastnosti izdelka, opredeljene zgoraj, so v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:

Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, 29.01.2020

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 05/2016/ND

IZDAJA: 1/2020

VERZIJA: 01