

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 06/2016/ND

1. Enolična identifikacijska oznaka vrste izdelka: 165

2. Predvidena uporaba ali uporabe:

2.1. Fleksibilne podloge za uporabo kot sloji, položeni pod nekontinuirano strešno kritino v skladu z EN 13859-1: 2010

2.2. Fleksibilne podlage za stene, ki se uporabljajo pod zunanjo stensko oblogo, da se prepreči vdor vetra in vode od zunaj v skladu z EN 13859-2: 2010.

3. Proizvajalec:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Production plant: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: 3.

5. Harmonizirani standard:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Priglašeni organ ali organi: št. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklarirane lastnosti

| Osnovne karakteristike | Lastnosti | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Reakcija na ogenj | E | EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010 |
| Vodotesnost | W1 | |
| Natezne lastnosti: | - vzdolž: 350 + 60/- 80 [N/50 mm] - prečno: 240 + 60/- 80 [N/50 mm] | |
| Raztezek: | - vzdolž: 90 +/- 50 [%] - prečno: 110 +/- 50 [%] | |
| Odpornost proti trganju: | - vzdolž: 230 +/- 80 [N] - prečno: 300 +/- 90 [N] | |
| Fleksibilnost pri nizkih temperaturah | - 25 [°C] | |
| Odpornost na umetno staranje: | - vzdolž: 310 + 100/- 70 [N/50 mm] - prečno: 200 + 100/- 70 [N/50 mm] | |
| Natezne lastnosti: | | |
| Raztezek: | | |
| Vodotesnost: | - vzdolž: 60 +/- 40 [%] - prečno: 80 +/- 40 [%] | |
| | W1 | |
| Prenos vodne pare | Parameter Sd, tj. difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti 0,015 +0,03/-0,01 [m] | EN 13859-2: 2010 |

izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:



Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, 12.01.2024

DECLARATION OF PERFORMANCE No. 06/2016/ND

EDITION: 1/2024

VERSION: 01