

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 03/2016/ND

1. Enolična identifikacijska oznaka vrste izdelka: 120
2. Predvidena uporaba ali uporabe:
 - 2.1. Fleksibilne podloge za uporabo kot sloji, položeni pod nekontinuirano strešno kritino v skladu z EN 13859-1: 2010
 - 2.2. Fleksibilne podlage za stene, ki se uporabljajo pod zunanjo stensko oblogo, da se prepreči vdor vetra in vode od zunaj v skladu z EN 13859-2: 2010.
3. Proizvajalec:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Production plant: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: 3.
5. Harmonizirani standard:

EN 13859-1: 2010
EN 13859-2: 2010

Priglašeni organ ali organi: št. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
6. Deklarirane lastnosti

Osnovne karakteristike	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	F	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Vodotesnost	W1	
Natezne lastnosti:	- vzdolž: 250 + 60/- 80 [N/50 mm] - prečno: 160 + 60/- 80 [N/50 mm]	
Raztezek:	- vzdolž: 90 +/- 50 [%] - prečno: 110 +/- 50 [%]	
Odpornost proti trganju:	- vzdolž: 140 +/- 60 [N] - prečno: 180 +/- 70 [N]	
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	- 25 [°C]	
Odpornost na umetno staranje:	- vzdolž: 210 +/- 80 [N/50 mm] - prečno: 140 +/- 80 [N/50 mm]	
Natezne lastnosti:		
Raztezek:		
Vodotesnost:	- vzdolž: 60 +/- 40 [%] - prečno: 80 +/- 40 [%]	
	W1	
Prenos vodne pare	Parameter Sd, tj. difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti 0,015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Lastnosti izdelka, opredeljene zgoraj, so v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:



Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, 20.06.2023

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 03/2016/ND

IZDAJA: 1/2023

VERZIJA: 01